








Código	Artículo	Características	€/ NETO	
R95783	Recuperadora de refrigerantes "Turborecover" (1,25HP) *Peso: 11,4 kg *Dim: 37 x 24 x 30	*Recupera todos los CFC, HCFC, HFC, HFO refrigerantes A2L *Capacidad (kg/hora): 385 "push-pull" // 269 líquido // 19 vapor *Incorpora condensador muy avanzado y optimizado reduciendo temperatura del tanque hasta 10°C – mejorando la velocidad *Motor DC – de corriente continua sin escobillas asegura una recuperación rápida *Dos manómetros vigilan presión del sistema y envase a la vez *Filtro de malla lavable y reutilizable incorporado *Válvula única para alternar rápidamente entre recuperar y purgar		
R95733	Recuperadora de refrigerantes "YJ-LTE" (1/2 HP) * Peso: 10,9 kg *Dim: 23 x 29 x 34	*Recupera CFC, HCFC, HFC! *Capacidad de recuperación (kg/hora): - hasta 297 "push-pull" // 252 líquido // 10,5 vapor *Incorpora condensador muy avanzado y optimizado reduciendo temperatura del tanque hasta 10°C – mejorando la velocidad *Diseñado para permitir el caudal de líquido al tanque por gravedad - Incorpora manómetro de alta – 0-40bares		
R69337	Detector fugas electrónico "ACCUPROBE UV" (Lintera UV incorporada)	*El "ACCUPROBE UV" es un detector de fugas de bolsillo capaz de detectar todos los refrigerantes CFC i HCFC. *El sensor de larga vida y alta sensibilidad y con linterna UV i incorporada, - recambios de sensor disponibles *Alimentación - 4 pilas alcalinas (AA) *Largo de la sonda - 460mm *Vida del sensor - >300 horas *Vida de la batería - 8 horas		
R93763	Bomba de vacío "SUPEREVAC PLUS II" Peso 11,2 kg	*Fabricada con la última tecnología. * Apto para todos los refrigerantes incluyendo A2L. *Alto esfuerzo de torsión y alta eficacia – hasta 170lt/min. *Motor DC – de corriente continua sin escobillas asegura un vacío rápido - vacío hasta < 15 micrones *Muy resistente a variaciones de voltaje y temperaturas muy bajas *Lubricación forzada: Útil para trabajos de larga duración *Válvula antirretorno: Es seguridad que evita la aspiración del aceite dentro del sistema cuando la bomba se para. *Conectores de entrada múltiples *Maneta y ranuras para correa *Totalmente desmontables para hacer mantenimientos		
R63331	Kit doblador de tubo	* Doblar tubo de 1/4 – 5/16 - 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4 – 7/8 *Piezas codificados por colores diferentes y con medida marcada *Cortador y escañador de tubo incluidos *Mecanismo de ballesta muy suave y resistente *Doblar el tubo a 90° en 10 segundos		
R41332	Juego de manómetros "Serie 41"	* R134a,R404A,R407C * Dm. 63,5mm - "Serie 41"		
R49856	Juego de manómetros "Titan"	* R134A, R404A, R407C * Dm. 80mm - "TITAN" - (aluminio) – 2 vías		
R49866	Juego de manómetros "Titan"	* R32, R410A * Dm. 80mm - "TITAN" - (aluminio) – 2 vías		
R21986	Juegos de 3 mangueras de carga de alta calidad	1800mm - 1/4" x 1/4"		
R29985		1500mm - 1/4" x 1/4" con válvula		
R22986		1800mm 1/4" x 1/4" conexión "SEAL RIGHT" *evita quemaduras en las manos*		
R21486		1800mm 5/16" x 1/4"		
R29485		1500mm 5/16" x 1/4" con válvula		

Conexion SEAL RIGHT

